



DROGOIN seit 1933

FENSTER | MÖBEL | TÜREN

Wartungsheft für Ihre neuen Fenster und Türen



Auftragsdaten:

Bauherr:

Einbauort / Objekt (Adresse) / Vorgangsnummer:

Werkstoff Fenster:

Holz Holz-Aluminium Aluminium Kunststoff

Werkstoff Balkontüren:

Holz Holz-Aluminium Aluminium Kunststoff

Werkstoff Haustüren:

Holz Holz-Aluminium Aluminium Kunststoff

Profil Fenster:

Profil Türen:

Farbton Fenster:

Farbton Türen:

Beschichtung (Farbhersteller):

- Imprägnierung
- Grundierung
- Zwischenbeschichtung 1
- Zwischenbeschichtung 2
- Endbeschichtung

Eingebaut am:

Eingebaut von:

Der Eigentümer hat die Wartungs- und Pflegeanleitung erhalten.

Ort, Datum Unterschrift Hersteller

Ort, Datum Unterschrift Eigentümer



1. Jahr

Beurteilung und
ausgeführte Maßnahmen

- Sichtkontrolle:
Allgemeiner Zustand der Elemente
- Sichtkontrolle:
Zustand der Oberfläche
- Funktionsprüfung
- Sichtkontrolle:
Zustand der Dichtungen
- Sichtkontrolle:
Zustand der Versiegelung
- Ölen der Beschlagsteile
- Sichtkontrolle:
Zustand der Bauanschlussfugen
- Prüfung von Zubehör
z.B. Rollläden, Sonnenschutz, etc.
.....



Beurteilung und ausgeführte Maßnahmen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ausführender Betrieb

Stempel / Datum / Unterschrift



2. Jahr

Beurteilung und
ausgeführte Maßnahmen

- Sichtkontrolle:
Allgemeiner Zustand der Elemente
- Sichtkontrolle:
Zustand der Oberfläche
- Funktionsprüfung
- Sichtkontrolle:
Zustand der Dichtungen
- Sichtkontrolle:
Zustand der Versiegelung
- Ölen der Beschlagsteile
- Sichtkontrolle:
Zustand der Bauanschlussfugen
- Prüfung von Zubehör
z.B. Rollläden, Sonnenschutz, etc.
.....



Beurteilung und ausgeführte Maßnahmen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ausführender Betrieb

Stempel / Datum / Unterschrift



3. Jahr

Beurteilung und
ausgeführte Maßnahmen

- Sichtkontrolle:
Allgemeiner Zustand der Elemente
- Sichtkontrolle:
Zustand der Oberfläche
- Funktionsprüfung
- Sichtkontrolle:
Zustand der Dichtungen
- Sichtkontrolle:
Zustand der Versiegelung
- Ölen der Beschlagsteile
- Sichtkontrolle:
Zustand der Bauanschlussfugen
- Prüfung von Zubehör
z.B. Rollläden, Sonnenschutz, etc.
.....



Beurteilung und ausgeführte Maßnahmen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ausführender Betrieb

Stempel / Datum / Unterschrift

4. Jahr

Beurteilung und ausgeführte Maßnahmen

- Sichtkontrolle:
Allgemeiner Zustand der Elemente
- Sichtkontrolle:
Zustand der Oberfläche
- Funktionsprüfung
- Sichtkontrolle:
Zustand der Dichtungen
- Sichtkontrolle:
Zustand der Versiegelung
- Ölen der Beschlagsteile
- Sichtkontrolle:
Zustand der Bauanschlussfugen
- Prüfung von Zubehör
z.B. Rollläden, Sonnenschutz, etc.
.....



Beurteilung und ausgeführte Maßnahmen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ausführender Betrieb

Stempel / Datum / Unterschrift



5. Jahr

Beurteilung und ausgeführte Maßnahmen

- Sichtkontrolle:
Allgemeiner Zustand der Elemente
- Sichtkontrolle:
Zustand der Oberfläche
- Funktionsprüfung
- Sichtkontrolle:
Zustand der Dichtungen
- Sichtkontrolle:
Zustand der Versiegelung
- Ölen der Beschlagsteile
- Sichtkontrolle:
Zustand der Bauanschlussfugen
- Prüfung von Zubehör
z.B. Rollläden, Sonnenschutz, etc.
.....



Beurteilung und ausgeführte Maßnahmen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ausführender Betrieb

Stempel / Datum / Unterschrift



Frühestens 6 Wochen nach dem Einbau sollten Sie die Fenster und Türen zum ersten Mal behutsam reinigen. Bitte verwenden Sie hierzu nur milde Haushaltsreiniger. Wir empfehlen die Probe an einer unauffälligen Stelle.

Unsere Fenster und Türen sind täglich den Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Aus diesem Grunde ist eine regelmäßige Pflege unverzichtbar.

Ein entsprechendes Fenster- und Haustürpflegeset, für unsere Holzelemente, können Sie von uns erwerben. Sollten Sie ein handelsübliches Fenster- und Haustürpflegeset, dass in jedem Farbengeschäft erhältlich ist, verwenden, dann sind Sie für die Prüfung der Verträglichkeit verantwortlich. Das Pflegeset sollte jedoch aus einem Cleaner sowie einem Finish und mehreren Reinigungstüchern bestehen. Dem Pflegeset liegt stets eine Bedienungsanleitung bei.

Nicht die Feuchtigkeitseinwirkung von außen ist der größte Feind der Fensterbeschichtung, sondern das von innen in das Holz eindringende Kondenswasser.

Das BFS-Merkblatt Nr. 18 (Beschichtungen auf maßhaltigen Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren) sagt hierzu: Bei den Prüfungen für die Instandhaltung und Instandsetzung ist auch der Zustand der Innenseiten zu beachten. Feuchtigkeit darf auch von der Innenseite nicht in das Holz eindringen, weil die Feuchtigkeit sonst das Holz durchdringen und Haftungsstörungen an der Außenseite verursachen kann. Es ist zu beachten, dass durch Renovierungsanstriche auf vorhandene Beschichtungen die Diffusionsfähigkeit gemindert wird.

Die Beschichtung maßhaltiger, im Dampfdruckgefälle stehender Bauteile muss auf der Innenseite mindestens genauso dampfdicht sein, wie die Beschichtung auf der Außenseite, um das Feuchtegleichgewicht im Holz nicht zu stören.

Deshalb empfehlen wir bei einem Überholungs- / Renovierungsanstrich auch die Innenseite der Holzelemente zu überprüfen und ggf. auch zu behandeln.

